

## מתאם DA-271T - מתאם הדרכה הכולל מתג החלפה בין מערכת ראש לשפופרת

### הוראות הפעלה למשתמש:

#### (1). מאפיינים:



#### (2). התקנה:

##### (2.1). לבחירה בין שימוש בשפופרת או במערכת ראש:

- נתק את כבל שפופרת הטלפון שלך מבסיס הטלפון וחבר אותו אל שקע השפופרת שבמתאם.
- חבר את הכבל המסולסל בין שקע השפופרת של הטלפון שלך ובין שקע הטלפון שבמתאם.
- חבר את מערכת הראש אל שקע מערכת הראש 2 שבמתאם.
- הזז את מתג התאימות שמאלה או ימינה עד שתשמע צליל חיוג.
- באפשרותך להשתמש בשפופרת או במערכת הראש על ידי הזזת מתג ההחלפה בין מצב שפופרת למצב מערכת הראש.
- אם ברצונך להשתיק את מערכת הראש, לחץ על לחצן Mute A או Mute B.

##### (2.2). לצורכי הדרכה:

- חבר את מערכת הראש הראשונה אל שקע מערכת הראש 1 שבמתאם.
- חבר את מערכת הראש השנייה אל שקע מערכת הראש 2 שבמתאם.
- כדי להשתיק את המיקרופון של מערכת הראש 2 לחץ על מתג Mute B וכדי להשתיק את המיקרופון של מערכת הראש 1, לחץ על מתג Mute A.